

Katalog

2023





Hautleim

Beschreibung

Hautleim, ist ein hochwertiger organischer Warmleim, säurefrei.
Bindet schnell ab und ist fast geruchsfrei.
Wie alle Glutenleime ist die Verleimung reversibel.

Anwendung

Vor dem Erhitzen muss der Hautleim in einem rostfreien Behältnis quellen. Nach dem Aufquellen überschüssiges Wasser abgießen bzw. Wasser zugeben wenn das Material zu trocken ist.
Den eingeweichten Leim nun im Wasserbad auf ca 60°C erwärmen, darf nicht zu stark erhitzt werden.
Warm verarbeiten, Konsistenz wie flüssiger Honig!

Einsatzgebiete

- Kleber für Papier, Pappe, Holz, Filz und Stoff
- Instrumentenbau
- Restaurierung
- Buchbinderei
- Gummierung
- Vergoldung

10,40 € / kg

incl. MwSt. zuzügl. Versandkosten



Hasenleim

Beschreibung

Hasenleim, zeigt eine hohe Elastizität, hohe Anfangshaftung und Festigkeit.

Anwendung

Das Granulat in ein rostfreies Behältnis geben und dem trockenen Leim kaltes Wasser (20°C) zugeben. Das Wasser muss den Leim komplett bedecken. Nach vollständiger Quellung nochmals mit Wasser aufgießen bis der Hasenleim bedeckt ist und im Wasserbad bei 30-60°C erwärmen. Das erwärmte Material unter leichtem Rühren homogenisieren.

Einsatzgebiete

Verleimung von Holz mit Leder, Papier und Furnier. Vergoldungen im Restaurierungsbereich. Zeigt keine Verfärbung bei empfindlichen Hölzern.

11,15 € / kg

incl. MwSt. zuzügl. Versandkosten



Knochenleim

Beschreibung

Knochenleim in Perlen

Anwendung

Vor dem Erhitzen muss der Knochenleim in einem rostfreien Behältnis quellen. Nach dem Aufquellen überschüssiges Wasser abgießen bzw. Wasser zugeben wenn das Material zu trocken ist.

Den eingeweichten Leim nun im Wasserbad auf ca 60°C erwärmen, darf nicht zu stark erhitzt werden.

Warm verarbeiten, Konsistenz wie flüssiger Honig!

Einsatzgebiete

Knochenleim ist säurehaltig, daher Vorsicht bei gerbstoffhaltigen Hölzern, z.B. Eiche. Geeignet für Massivholzverleimung, Klebstoff für Papier, Pappe, Filz, Stoff.

8,65 € / kg

incl. MwSt. zuzügl. Versandkosten



Blätterschellack Doppelsonne

Beschreibung

Schellack ist ein natürliches Harz, das aus den Ausscheidungen der Lackschildlaus gewonnen wird. Für die Herstellung wird es gereinigt und maschinell in Form gebracht. Zur Herstellung dieser reinen und hellen Type wird der Schellack entwachst und gereinigt.

Anwendung

Ca. 150 g Schellack in 1 Liter Ethanol 99% lösen.

Einsatzgebiete

Aus Schellack lassen sich hochwertige Polituren und Versiegelungen für Möbel oder andere Oberflächen hergestellt. Bekannte Anwendungen sind z.B. Lacke für Violinen, Geigen, antike helle Möbel und Klaviere.

56,85 € / kg

incl. MwSt. zuzügl. Versandkosten



Blätterschellack Rubin

Beschreibung

Schellack ist ein natürliches Harz, das aus den Ausscheidungen der Lackschildlaus gewonnen wird. Für die Herstellung wird es gereinigt und maschinell in Form gebracht. Zur Herstellung dieser Type wird der Schellack entwachst und gereinigt.

Anwendung

150 g Schellack in 1 Liter Ethanol 99% lösen.

Einsatzgebiete

Aus Schellack lassen sich hochwertige Polituren und Versiegelungen für Möbel oder andere Oberflächen hergestellt. Bekannte Anwendungen sind z.B. Lacke für Violinen, Geigen, antike dunkle Möbel und Klaviere.

73,12 € / kg

incl. MwSt. zuzügl. Versandkosten



Blätterschellack Lemon allerfeinst

Beschreibung

Schellack ist ein natürliches Harz, das aus den Ausscheidungen der Lackschildlaus gewonnen wird. Für die Herstellung wird es gereinigt und maschinell in Form gebracht. Der Schellack ist wachshaltig.

Anwendung

150 g Schellack in 1 Liter Ethanol 99% lösen.

Einsatzgebiete

Für weniger anspruchsvolle Oberflächen, für Mattierungen, nicht hochglänzende Oberflächen geeignet.

41,65 € / kg

incl. MwSt. zuzügl. Versandkosten



Leonhardy - Ziegenhaarpinsel

Beschreibung

Schwarze Ziegenhaare, Weißblechzwinge, naturbelassener Holzstiel

Einsatzgebiet

Für Streichschellack, Öllasuren, Lacklasuren

Größen

Grösse

1"
1.5"
2"

Breite

ca. 25 mm
ca. 38 mm
ca. 51 mm

Preis

7,70 € / Stück
9,85 € / Stück
11,95 € / Stück

incl. MwSt. zuzügl. Versandkosten



Fischleim

Beschreibung

Fischleim besitzt eine sehr hohe Klebkraft (21 N/mm²) und lässt sich mit geringen Mengen warmen Wasser oder Dampf leicht wieder lösen. Kleberrückstände können mit einem feuchten Tuch entfernt werden, ein bestehender gelöster Klebefilm härtet ohne Kleber-Neuauftrag wieder nach Trocknung aus und verbindet die Klebeteile wieder sicher. Diese Eigenschaften haben den grossen Vorteil, dass alte, ausgehärtete Kleberflächen nicht mit Schleifpapier oder anderen groben Werkzeugen entfernt werden müssen, wertvolle Restaurierungsobjekte werden so geschützt, oftmals wird die Restaurierung erst dadurch ermöglicht.

Anwendung

Haltbarkeit bis ca. 5 Jahre. Mit Warmwasser wieder auffrischbar.

Einsatzgebiete

Gute Haftung auf Holz, Keramik und Metall. Man kann Fischleim auch konzentriert auf kaltem Untergrund verarbeiten.

30 € / Liter

incl. MwSt. zuzügl. Versandkosten



Fußbodenpolitur

Beschreibung

Geeignet für Fußböden und Treppen auf Schellack-Basis ergibt glänzende Oberflächen.

Anwendung

Mit Pinsel oder Ballen dünn auftragen. Zum Verdünnen und Reinigen der Arbeitsgeräte Lösemittelalkohol 99% oder Brennspritus verwenden.

29 € / Liter

incl. MwSt. zuzügl. Versandkosten



Schellack-Starter-Set

Beschreibung

Inhalt:

- 50 g Doppelsonne
- 10 g Mastix
- 10 g Kolophonium
- 50 g Bimsmehl
- 100 ml Polish
- 100 ml Polieröl
- 1 L Lösemittelalkohol 99%
- 1 St. Polierleinen
- 10 g Polierwatte
- 1 St. Trichtersieb
- 1 St. Schleifpapier wf. Kö 600
- 1 Anleitung

47,60 € / Stück

incl. MwSt. zuzügl. Versandkosten

Senden Sie uns bitte Ihre Bestellung per E-Mail an **info@restaurus.de**. Bitte geben Sie die gewünschten Produkte und die Lieferadresse an. Nach Zahlungseingang erfolgt die Lieferung.

